

STATOIL Blyfri 95

ANVENDELSE

Statoil Blyfri 95 benzin kan anvendes til alle benzinmotorer der kan køre på oktan 95.

FORDELE

Statoil Blyfri 95 indeholder max. 5 % ætanol og er tilsat en højteknologisk additiv-pakke.

Statoil Blyfri 95 er med til at reducere CO2 udslip idet indhold af max. 5 % ætanol er CO2 neutral. Hvert ltr. sparer naturen for 5 % CO2 i forhold til almindelige benzin uden ætanol.

Statoil Blyfri 95 møder kravene i den europæiske benzinnorm EN228. Disse krav, som er strengere end de danske myndigheders krav, er valgt for at sikre kunden en ensartet høj kvalitet uanset hvilken europæisk Statoil stander man tanker fra.

Statoil Blyfri 95 er ikke tilsat MTBE.

Europa-norm EN228
Danske bekendtgørelser om brændstofkvalitet

TYPISE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Vægtfylde	EN ISO 12185	Kg/m3	720-775
Damptryk, Sommer	EN13016-1	kPa	45-70
Damptryk, Vinter	--"--	kPa	65-95
Svovlindhold, max	ASTM 5453	mg/Kg	10
Benzen, max	EN12117	%- vol	1,00
95 oktan, min. RON	prEN ISO 5164	Oktan numre.	95
95 oktan, min. MON	prEN ISO 5163	Oktan numre.	85
Ætanol indhold, max		%- vol	5

HÅNDTERING OG BRUG

Der henvises til Statoils Leverandørbrugsanvisninger, som kan findes på www.statoil.dk eller rekvireres i Statoils Kundecenter på telefon 70 135 135.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

EGENSKABER

Statoil Blyfri 95 udmærker sig bl.a. ved følgende egenskaber:

- Additivet holder ventiler og dyser / karburator rene, også under belastende driftsforhold som f.eks. længere tids tomgang, korte køreture og mange koldstarter.
- Renser og renholder motoren.
- Lavt damptryk om sommeren sikrer at der ikke sker unødvendig fordampning af miljøbelastende kulbrinter.
- Højt damptryk om vinteren sikrer at motoren kan starte selv i stærk kulde.

Statoils produktion og distribution er underlagt et ISO-certificeret kvalitets- og miljøstyringsystem, som sikrer at der altid leveres den lovede kvalitet.

MILJØFAKTA

Ved forbrug af 1 liter benzin, dannes der typisk 2,2 kg CO2 og 0,02 gram SO2.